



**FILTER PRINT**  
Experiencia bien conservada

| <b>FICHA TECNICA</b>   |              | <b>Código</b>                |
|--|--------------|------------------------------|
| <b>VISCOFAN CELULOSICA</b>   |              | <b>Revisión</b>              |
|  |              | <b>Fecha</b> <b>2016</b>     |
|  |              | <b>Vigencia</b> <b>1 año</b> |
| <b>ESTRUCTURA</b>  |              |                              |
| Celulosa fruncida (corrugada).   |              |                              |
| <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b>  |              |                              |
| <b>Propiedades</b>   | <b>Valor</b> | <b>Unidad</b>                |
| Calibre  | 20-22-23     | mm                           |
| Grosor   | 30 a 60      | micrón                       |
| metros por tubo corrugado  | 25,6         | mts                          |
| <b>CARACTERISTICAS</b>   |              |                              |
| Pueden utilizarse en cualquier tipo de equipo de relleno manual o automático de alta velocidad y pueden rellenarse "directamente" (para máquinas de ristras) o acoplarse a dispositivos de envasado en porciones/torcidos.<br>Tripa permeable al humo, al aire y a la humedad y proporcionan una calidad uniforme y una satisfactoria elaboración.   |              |                              |
| <b>APLICACION</b>  |              |                              |
| Elaboración de todo tipo de pequeño diámetro (ahumados o no ahumados).   |              |                              |
| <b>INSTRUCCIONES DE PROCESO</b>  |              |                              |
| 01. No remojar antes de embutir.<br>02. Embutido - calibre nominal tiene que ser alcanzado para obtener una tripa sin arrugas.<br>03. Embutido - Debe hacerse al calibre de la tripa sin sobre embutir.  |              |                              |
| <b>EMPAQUE Y DESPACHO</b>  |              |                              |
| Las tripas <b>VISCOFAN</b> se presentan en cajas de cartón en tubos corrugados de <b>25,6</b> metros cada uno. ( <b>300</b> tubos por cartón). Total <b>7680</b> metros<br>Almacenar las tripas en lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.<br>La experiencia nos ha demostrado que bajo correctas condiciones de almacenado, las tripas <b>VISCOFAN</b> conservan sus propiedades físicas por largos periodos de tiempo. |              |                              |
| <b>ALMACENAJE</b>  |              |                              |
| Conservar en lugar fresco (10-20° C) y seco (60% H R).   |              |                              |
| Los valores indicados son aproximados y corresponden a nuestro mejor conocimiento. Debido a múltiples posibilidades de aplicación, no podemos hacernos responsables de su uso, por eso recomendamos que se realicen pruebas en las condiciones habituales de aplicación.   |              |                              |

FILTER PRINT LTDA. Pedro Aguirre Cerda 5501-Cerrillos  
Fono: (56 2) 8707300 Fax (56 2) 5385140 Santiago - Chile.  
Email : contacto@filterprint.cl  
Web : www.filterprint.cl